

ProMIG-200

ProMIG-250

Професионални инверторни заваръчни машини за ръчно електродъгово заваряване(РЕДЗ), ВИГ заваряване в защитна среда от инертен газ и полуавтоматично МИГ/МАГ заваряване



ProMIG-200 и **ProMIG-250** са заваръчни устройства с напълно електронен метод на управление за промишлена употреба, на които токоизточника може да бъде отделен от телоподаващия механизъм за удобство и безопасност. Защитени са много добре и могат да работят безпроблемно и на открито, както и да се захранват от генератор. Функцията **Anti Stick** е автоматична, а **Hot Start** и **Arc Force** са регулируеми. Високото качество на заваръчните шевове и безопасността се осигуряват от допълнителни регулируеми функции: **импулсно заваряване**, **намаляване напрежението на празен ход**(ВКЛ./ИЗКЛ.), **управление на индуктивността**. Телоподаващите устройства могат да работят с ролки тел до 18кг., като на ProMIG-200 е с 2 водещи ролки, а на ProMIG-250 е с 2 или 4 бр.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър	ProMIG - 200	ProMIG - 250
Захранване, V	220/230	220/230
Работен обхват на тока, A	10 - 200	12 - 250
Граница на промяна на напрежението в захранващата мрежа, V	160 - 260	160 - 260
Дължина на удължителния захранващ кабел с диаметър 2,5мм при работа с номинален ток, м	75	60
Диаметър на електрода при РЕДЗ, мм	1,6 - 5	1,6 - 6
Диаметър на заваръчния тел, мм	0,6 - 1	0,6 - 1,2
Скорост на телоподаване, м/мин	2 - 16	2 - 16
Граница на работа в импулсен режим, Hz РЕДЗ и ВИГ МИГ/МАГ	0,2 – 500 5 - 500	0,2 – 500 5 - 500
Номинална/Максимална консумирана мощност, kVA	5,5 – 6,1/6,6 - 8	6,9 – 7,9/8,5 - 11
Допустимо натоварване при 70% ПВ, A	200	250
Допустимо натоварване при 100% ПВ, A	167	208
Охлаждане	автоматично	автоматично
Работна температура, °C	-25 ÷ 45	-25 ÷ 45
Клас на защита	IP 33	IP 33
Габаритни размери Ш/Д/В, мм	260/360/270	260/360/270
Тегло, кг	10,6	10,7

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Заваръчен апарат Pro-200/250
 Телоподаващо устройство PATON Feeder-15-2(4)-250
 Заваръчна горелка ABICOR BINZEL, 3м
 Държач на електроди ABICOR BINZEL, 3м
 Кабел маса ABICOR BINZEL, 3 м
 Комплект водещи ролки за 4 диаметъра заваръчен
 тел
 Щуцер за бърза връзка на шланга за защитен газ

Колан за носене през рамо
 Инструкция за експлоатация

ЗА КОНТАКТ: Васил Тонев на +359(0)899932704