

Заваръчен инвертор PRO-270-400 V

Професионален заваръчен апарат за ръчно електродъгово заваряване (РЕДЗ), ВИГ заваряване в защитна среда от инертен газ и МИГ/МАГ заваряване (след доокомплектоване с телоподаващо устройство)



PRO-270-400 V е здрав, надежден и компактен заваръчен апарат за използване в промишлена среда, в това число и за работа на открито. Управлението му е изцяло електронно. Апаратът е с автоматично настроени функции **Hot Start**, **Arc Force** и **Anti Stick**, като първите две могат допълнително да се регулират. Много полезно е и наличието на функцията **импулсно заваряване** и при трите метода, която също е регулируема. Машината може да се захранва и от генератор. За осигуряване на безопасна работа този заваръчен инвертор е с **вградена система за понижаване на напрежението на празен ход (VRD)** при РЕДЗ, която може да се изключва по желание на заварчика.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър	PRO - 270-400 V
Захранване, V	380/400
Работен обхват на тока, A	14 - 270
Граница на промяна на напрежението в захранващата мрежа, V	323 - 437
Дължина на удължителния захранващ кабел с диаметър 2,5 мм при работа с номинален ток, м	55
Диаметър на електрода, мм	1,6 - 6
Диаметър на заваръчния тел, мм	0,6 - 1,2
Граница за работа в импулсен режим, Hz	
РЕДЗ и ВИГ	0,2 - 500
МИГ/МАГ	5 - 500
Номинална/максимална консумирана мощност, kVA	7,9 - 8,6/11
Допустимо натоварване при РЕДЗ при 70% ПВ, A	270
Допустимо натоварване при РЕДЗ при 100% ПВ, A	225
Охлаждане	автоматично
Работна температура, °C	-25 ÷ 45
Клас на защита	IP 33
Размери (Ш/Д/В), мм	144/388/332
Тегло, кг	10,5
Цена с ДДС, лв	1171

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Заваръчен апарат
Държач на електроди ABICOR BINZEL, 3м
Кабел маса ABICOR BINZEL, 3м
Колан за пренасяне през рамо

Инструкция за експлоатация

ЗА КОНТАКТ: Васил Тонев на +359(0)899932704